

Simplificando a instalação!



WAKOL D 3125 Adesivo para piso LVT

Prático – tempo de colocação de até 180 minutos

Extremamente econômico – grandes superfícies com baixo consumo

Limpo – sem vazamento de adesivo entre as juntas

Fácil aplicação – é possível aplicar sobre a superfície

Produto:



WAKOL®
Anspruch verbindet



WAKOL D 3125 Adesivo para piso LVT – Aplicação fácil sem restrições!



Adesivo de nova geração – Vantagens combinadas de todos os sistemas

Instale revestimentos de PVC de design, de CV ou PVC em réguas ou placas de forma moderna

WAKOL D 3125 Adesivo para piso LVT combina as vantagens dos sistemas mais antigos.

- Segurança e resistência de um adesivo de pega úmida
- Tempo para a instalação mais longo que de tack permanente
- Baixo consumo como um adesivo com aplicação em rolo

Segurança e resistência de um adesivo de pega úmida

Mesmo 3 horas após a aplicação, o WAKOL D 3125 Adesivo para piso LVT atende aos requisitos da norma DIN 14259. O adesivo supera claramente as exigências de valores de “peel” e cisalhamento. Assim como um adesivo de pega úmida, WAKOL D 3125 Adesivo para piso LVT fixa as réguas e placas com segurança no contra piso.

WAKOL D 3125 Adesivo para piso LVT com baixa emissão é classificado conforme EMICODE EC1 PLUS.

Sustentável devido ao baixo consumo e à alta relação custo benefício

Ao contrário dos adesivos em rolo, não é necessária a aplicação de primer sobre o contrapiso nivelado. WAKOL D 3125 Adesivo para piso LVT é aplicado diretamente com a espátula dentada TKB A1. O consumo é de apenas 190-220g/m² e, portanto, significativamente abaixo do consumo dos adesivos convencionais de pega úmida, isso também significa o transporte de menor quantidade até a obra. Enquanto adesivo em conformidade com a norma e aprovado pelo responsável pela construção, ele pode ser usado para anúncios e áreas públicas.



Tempo para instalar longo

Após o tempo de aeração, os revestimentos podem ser instalados sobre o adesivo em até 3 horas. Isso permite que grandes superfícies sejam revestidas com WAKOL D 3125 Adesivo para piso LVT. Até mesmo padrões ou geometrias de ambiente complicados podem agora ser executados com aplicação segura, confiável e sem pressão de tempo.

Aplicação rápida e confortável

WAKOL D 3125 Adesivo para piso LVT é adequado para a aplicação em superfícies absorventes e não absorventes. O adesivo pode ser espalhado de forma muito simples com a espátula dentada TKB A1 e, portanto, facilmente aplicado. Devido a essas propriedades, WAKOL D 3125 Adesivo para piso LVT também pode ser facilmente aplicado em pé com as ferramentas apropriadas.

Técnicas comprovadas de aplicação reinterpretadas – com WAKOL D 3125 Adesivo para piso LVT é possível trabalhar novamente na superfície sem que o adesivo vaze pelas juntas. É possível percorrer a superfície imediatamente após a aplicação do revestimento.

Observe sempre as informações técnicas antes de aplicar o produto.