

Instalação direta de pisos elásticos e têxteis em bases padronizadas ou renovadas

Contrapisos	Base de cimento (CT) com superfície suficientemente lisa e nivelada	Base de sulfato de cálcio (CA) com superfície suficientemente lisa e nivelada	Aglomerados de acordo com a DIN EN 312 (P4 a P7), devem ser completamente cobertos com composto de nivelamento plastificado ou preenchidos normalmente	Contrapisos recém finalizados com compostos de nivelamento WAKOL	Contrapisos recém finalizados com compostos de nivelamento WAKOL juntamente com o WAKOL D 3060 Aditivo de plastificação	Placas de fibra de gesso pré-tratado com primer Wakol	WAKOL TS 102 Manta de isolamento acústico, 2 mm WAKOL TS 103 Manta de isolamento acústico, 3 mm WAKOL TS 112 Manta de isolamento acústico, 2 mm
Pisos							
Especificidades	Pré-tratado com D 3004 1:2 / D 3003, no indicado para rodízios de cadeiras	Pré-tratado com D 3004 1:2 / D 3003, no indicado para rodízios de cadeiras	Nivelar juntas e tapar buracos com A 830 com aditivo plastificante D 3060			no indicado para rodízios de cadeiras	Favor checar informações técnicas: TS 102, TS 103 e TS 112
Têxtil com verso em TR, fleecce ou látex	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310
Têxtil com verso em juta ou tecido	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310
Têxtil com verso em PVC	D 3307 D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360 D 3210	D 3307 D 3320 D 3360 D 3210			D 3307 D 3320 D 3360
Agulhado	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3312 D 3360 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312
Linóleo com verso em juta			D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	MS 550 MS 552	D 3304*1 D 3311*1 D 3318*1 D 3360*1
PVC homogêneo			D 3125 D 3313 D 3307 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1
PVC soldado com verso de fleecce de poliéster e piso CT			D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3320*1 D 3360*1
PVC de design			D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1
Borracha com lado traseiro liso e polido			D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3318 MS 550 MS 552 PU 270	D 3318 MS 550 MS 552 PU 270	D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	MS 550*2 MS 552*2 PU 270*2
Revestimentos sem PVC (por exemplo, coberturas PO, PE ou PUR)			D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3

Para todos os trabalhos de instalação, devem ser respeitadas todas as normas válidas e fichas técnicas dos produtos, bem como as instruções de instalação do fabricante.

Levar em consideração:

- *1 Tratar previamente a superfície com massa WAKOL A 830 Composto nivelante ou WAKOL Z 615 Massa de compensação, com redução de pó com WAKOL D 3060 Aditivo de plastificação
- *2 Tratar previamente a superfície com WAKOL Z 615 Massa de compensação, com redução de pó e WAKOL D 3060 Aditivo de plastificação

*3 Favor observar a recomendação do adesivo com o fabricante do piso ou consultar o suporte técnico da Wakol

Todos os produtos indicados apresentam emissões muito baixas