

## Instalação direta de pisos de cortiça em bases renovadas e padronizadas

Contrapisos	Bases de cimento (CT) com superfície suficientemente lisa e nivelada	Base de sulfato de cálcio (CA) com superfície suficientemente lisa e nivelada	Chapa de gesso com fibra	Painéis de aglomerado de madeira Placas de gesso conforme DIN EN 312 (P4 a P7), Placas OSB conforme DIN EN 300 (OSB/2 a OSB/4)	Bases com nova aplicação de massas de compensação cimentícias Wakol	WAKOL RP 104 Placa de desacoplamento, 4 mm WAKOL RP 107 Placa de desacoplamento, 7 mm WAKOL RP 109 Placa de desacoplamento, 9 mm WAKOL RP 115 Placa de desacoplamento, 15 mm WAKOL RP 704 Placa de desacoplamento de objeto, 4 mm WAKOL RP 709 Placa de desacoplamento de objeto, 9 mm WAKOL RP 715 Placa de desacoplamento de objeto, 15 mm
Pisos						
Cortiça com verso traseiro em cortiça natural conforme ISO 3813 ou DIN EN 12104	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1 MS 269 *1	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1 MS 269 *1	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1 MS 269 *1	D 3540 *2 MS 260 *1 MS 265 *1 MS 269 *1 MS 290 *1	D 3540 MS 260 *1 MS 265 *1 MS 269 *1 MS 290 *1	
Cortiça com meio de HDF/MDF cortiça com centro de MDF e camada estabilizadora	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 PU 385	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 PU 385	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 PU 385	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 PU 385	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 PU 385	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 PU 385

Para todos os trabalhos de instalação, devem ser respeitadas todas as normas válidas e fichas técnicas dos produtos, bem como as instruções de instalação do fabricante.

Levar em consideração:

\*1 Pavimentos em cortiça planos

\*2 Não em placas OSB

Todos os produtos indicados apresentam emissões muito baixas