

Direkt limning av elastiska och textilerade golv på standardunderlag eller sanerade underlag

| Underlag | Cementgolv (CT) med tillräckligt slät och jämn yta | Kalciumsulfatbaserad golvmasa (CA) med tillräckligt slät och jämn yta | Spånskivor enligt DIN EN 312 (P4 till P7), dessa måste täcka hela ytan med plasticeras utjämningsmassa skalas av eller nyligen ut normalt har spacklats | Underlag som nyligen har spacklats med spackel från Wakol | Underlag som har plasticerats med WAKOL D 3060 plasticeringstilläts och nyligen har spacklats med utjämningsmassa från Wakol | Gipsplattor, grundade med primer från Wakol | WAKOL TS 102 Stegljudsdämpande Matta, 2 mm, limmad över hela ytan WAKOL TS 103 Stegljudsdämpande Matta, 3 mm, limmad över hela ytan WAKOL TS 112 Stegljudsdämpande Matta, 2 mm, limmad över hela ytan | | |
|--|---|---|---|--|--|--|---|--|--|
| Beläggning | | | | | | | | | |
| Anmärkingar | Primer med D 3004 1:2 / D 3003, inte lämpligt för stolshjul | Primer med D 3004 1:2 / D 3003, inte lämpligt för stolshjul | Spackla över ytskador och skruvhål med A 830 plasticerad med D 3060 | | | inte lämpligt för stolshjul | Teknisk information Se TS 102, TS 103 och TS 112 | | |
| Textilgolv med TR-baksida, fibertygsbaksida eller latexskumbaksida | D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310 | D 3311 D 3312 D 3360 | D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310 | D 3311 D 3312 D 3360 D 3210 | D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310 | D 3311 D 3312 D 3360 D 3210 | D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310 | D 3311 D 3312 D 3360 | |
| Textilgolv med jutebaksida Textilgolv, vävt | D 3304 D 3307 D 3308 D 3310 | D 3311 D 3312 D 3360 | D 3304 D 3307 D 3308 D 3310 | D 3311 D 3312 D 3360 D 3210 | D 3304 D 3307 D 3308 D 3310 | D 3311 D 3312 D 3360 D 3210 | D 3304 D 3307 D 3308 D 3310 | D 3311 D 3312 D 3360 | |
| Textilgolv med PVC-baksida | D 3307 D 3320 D 3360 | | D 3307 D 3320 D 3360 | D 3307 D 3320 D 3360 | D 3307 D 3320 D 3360 | D 3307 D 3320 D 3360 | D 3307 D 3320 D 3360 | | |
| Nålfiltsmatta | D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 | D 3312 D 3360 MS 550 MS 552 | D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 | D 3312 D 3360 MS 550 MS 552 | D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312 | D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 | D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312 | D 3360 MS 550 MS 552 | |
| Linoleum med jutevävsbaksida | | | | D 3304 D 3311 D 3318 D 3360 | D 3210 MS 550 MS 552 | D 3304 D 3311 D 3318 D 3210 | MS 550 MS 552 | D 3304*1 D 3311*1 D 3318*1 D 3360*1 | MS 550*1 MS 552*1 |
| PVC-golv, homogent | | | | D 3125 D 3313 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 | D 3320 D 3360 D 3210 MS 550 MS 550 MS 552 PU 270 | D 3125 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320 | D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270 | D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1 | D 3360*1 MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1 |
| PVC-kompositgolv med polyesterfibertygsbaksida och CV-golv | | | | D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320 | D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270 | D 3125 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320 | D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270 | D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3320*1 D 3360*1 | MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1 |
| PVC-designgolv | | | | D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320 | D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270 | D 3125 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320 | D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270 | D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1 | D 3360*1 MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1 |
| Gummigolv med slät, slipad baksida | | | | D 3210 MS 550 MS 552 PU 270 | D 3318 MS 550 MS 552 PU 270 | D 3210 MS 550 MS 552 PU 270 | | MS 550*2 MS 552*2 PU 270*2 | |
| PVC-fria golv (t.ex. PO-, PE- eller PUR-golv) | | | | D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3 | D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3 | MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3 | | MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3 | |

Vid golvlägningsarbeten ska alltid alla gällande normer och instruktioner samt golvtillverkarens lägningsanvisningar följas.

Observera:

- *1 Dra med hjälp av WAKOL D 3060 Plasticeringstilläts bort ytor som tidigare har plasticerats med WAKOL A 830 Anhydritavjämningsmassa eller WAKOL Z 615 Avjämningsmassa, damm-reducerad
- *2 Avjämna undergolvet med WAKOL Z 615 Avjämningsmassa, damm-reducerad, plastförstärkt med WAKOL D 3060 Plasticeringstilläts

*3 Observera limrekommendationen från golvtillverkaren eller rådfråga servicetekniker

Alla nämnda produkter är emissionsfattiga